

Návod na použitie drôtu BAYCO XV500:

Odporúčania na použitie - Inštrukcie k inštalácii

Bayco monofil je polyamidový drôt určený pre použitie v poľnohospodárstve ako napríklad pri výstavbe oporných konštrukcií vo vinohradoch, sadoch, protikrúповých systémoch, konštrukcií skleníkov a parenísk. Drôty Bayco sú vysoko kvalitným produktom a prechádzajú prísnou kontrolou kvality pri výrobe. Drôty Bayco sú vysokopevnostné a pružné. Ako akékoľvek iné plastové výrobky, tiež drôty Bayco podliehajú prirodzenému procesu starnutia materiálu. Hoci sú drôty Bayco v podstate bezúdržbové, odporúčame čas od času kontrolu ich stavu; obzvlášť ak sú drôty vystavené mimoriadne drsným okolitým podmienkam. Pri kontrole konštrukcie venujte najmä pozornosť miestam fixácia drôtu, uzlom a stavu napnutie drôtu.

Dôležité bezpečnostné pokyny k používaniu drôtov

Z dôvodu bezpečnosti používajte v priebehu inštalácie a napínania drôtov Bayco ochranné rukavice a ochranné okuliare. Drôt prehnane nenapínajte a neprepínajte, prepínanie drôtov by mohlo viesť k ich prasknutiu a spôsobeniu vážneho zranenia osôb. Prizerajúce osoby by sa nemali pohybovať v blízkosti drôtu pri procese ich napínania alebo strihania. Drôt nikdy nestrihajte, ak je napnutý. Ak chcete drôt prestrihnúť, vždy ho napred uvoľnite. Pri ťažovaní drôtov kontrolujte, či nie je v niektorých miestach zauzlený. Ak áno, uzol odstráňte uvoľnením (alebo prestrihnutím a napojením pomocou Gripple spojok či iného vhodného spojovacieho systému). Pred napínaním drôtov sa uistite, či sú všetky stĺpiky, krajové stĺpiky, kotvy a iné fixačné body v dobrom stave a správne a majú stabilnú pozíciu.

POZOR: tento drôt je elastický a mal by zostať mimo dosahu detí. Nesprávne použitie a manipulácia môžu spôsobiť riziko uškrtienia osôb!

Navrhovaný postup inštalácie

Drôt by mal byť pri inštalácii napnutý v rozmedzí medzi 3 - (maximálne) 5%. Ideálne je drôt napnúť spočiatku na 3% (teda napnúť o 3 metre na 100m natiahnutého drôtu) a následne v prípade potreby dopnúť o 1 - 2%. Nástroj pre napínanie drôtu by mal mať ploché čeľuste. (Výrazne odporúčame používať spojky systému Gripple a napínacie kliešte systému Gripple). Pre optimálny výsledok inštalácie a napínania drôtu by sa mali okolité teploty pohybovať nad bodom mrazu.

Pri inštalácii obtáčania drôtov Bayco do hrúbky 4mm okolo stĺpikov / tyčí, odporúčame používať stĺpiky / tyčky s minimálne 10x väčším priemerom ako je priemer inštalovaného drôtu Bayco. Pre drôty s priemerom nad 4 mm by mal byť pri obtáčaní drôtu okolo stĺpikov / tyčí tieto tyče / stĺpiky 12x silnejší ako priemer inštalovaného drôtu Bayco.

Produktové portfólio drôtov Bayco sa skladá z rôznych priemerov a prevedení, ktoré slúžia pre široké účely. Prosíme, skontrolujte, či je pre Vami stanovený účel použitia vybraný drôt Bayco vhodný a bezpečný.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie a technické rady - či už boli zaslané slovne alebo písomne, alebo tiež výsledky testov našich drôtov - sú vydávané podľa našich najlepších znalostí. Skutočnosť, že sme Vám poskytli vyššie uvedené rady Vás nezbavuje povinnosti preštudovať ďalšie dostupné technické údaje o drôtoch uvedené na obchodných obaloch, štítkoch a letákoch s technickým popisom. Používanie, inštalácia a manipulácia s nami vyrábanými drôty na základe našich technických odporúčaní je mimo našu kontrolu. Za spôsob manipulácie, inštalácie a používania našich drôtov je zodpovedný samotný užívateľ.